

İki Yönlü Kaset

Sessiz çalışma

Düşük dirençli, en uygun hale getirilmiş hava akımı kanalı, gürültüyü büyük ölçüde azaltarak minimum 24dB(A) değere kadar düşürür.

Yüksek hava akımı

Yüksek tavan uygulaması için yüksek hava akımı, büyük yerlerde konfor sağlar. Odadaki herkesin eşit hava akımı ve sıcaklık dağılımından faydalanmasını sağlar.

Şık tasarım ve ince gövde

Şık görünümü ve ince gövdesi sayesinde bu ünite her oda dekoruna ve ortamına uyum sağlar. Sadece 300 mm yükseklikte olan ünite, küçük bir asma tavan yerine ihtiyaç duyar. Kurulumda yükseklik sınırlaması yoktur ve bu da tüm tasarım özelliklerini çok daha esnek hale getirir.



VESTEL

Proje Ortağım

LED Aydınlatma

Otel & İnşaat Projeleri

Dijital Ekran Çözümleri

İklimlendirme

Kamu

Teknik Özellikler

Model			Vestel-D22Q2 /N1	Vestel-D28Q2 /N1	Vestel-D36Q2 /N1	Vestel-D45Q2 /N1	Vestel-D56Q2 /N1	Vestel-D71Q2 /N1
Güç Kaynağı			1 fazlı, 220-240V,50Hz					
Soğutma Kapasitesi	kW		2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	kcal/h		1.900	2.400	3.100	3.900	4.800	6.100
	Blu/h		7500	9600	12300	15400	19100	24.200
Isıtma Kapasitesi	kW		2.6	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
	kcal/h		2200	2800	3400	4300	5400	6900
	Blu/h		8900	10900	13600	17100	21500	27.300
Güç Girişi	Soğutma	W	57	57	60	92	108	154
	Isıtma		57	57	60	92	108	154
Nominal Akım	Soğutma	A	0,35	0,45	0,45	0,55	0,55	0,75
	Isıtma		0,35	0,45	0,45	0,55	0,55	0,75
Hava Akış Oranı(H/M/L)		m³/h	654/530/410	654/530/410	725/591/458	850/670/550	980/800/670	1.200/1.000/770
		CFM	385/312/241	385/312/241	427/348/270	500/394/324	577/471/394	706/589/453
Ses Basınç Seviyesi (H/M/L)		dB(A)	33/29/24	36/32/29	36/32/29	39/35/30	39/35/30	44/40/34
Soğutma Gazı		Tip	R410A					
		Kontrol Yöntemi	EXV					
Cövde	Net Boyutlar (CxYxD)	Metod mm	1.172x299x591	1.172x299x591	1.172x299x591	1.172x299x591	1.172x299x591	1.172x299x591
	Brüt Boyutlar (CxYxD)		1355x400x675	1355x400x675	1355x400x675	1355x400x675	1355x400x675	1355x400x675
	Net/Brüt	kg	34/42.5	34/42.5	34/42.5	36/44.5	36/44.5	36/44.5
Panel	Net Boyutlar (CxYxD)	mm	1430x53x680	1430x53x680	1430x53x680	1430x53x680	1430x53x680	1430x53x680
	Brüt Boyutlar (CxYxD)		1525x130x765	1525x130x765	1525x130x765	1525x130x765	1525x130x765	1525x130x765
	Net/Brüt	kg	10.5/15	10.5/15	10.5/15	10.5/15	10.5/15	10.5/15
Boru Bağlantıları	L(Genişleme)	mm	(I)6.35	(I)6.35	(I)6.35	(I)6.35	(I)9.53	(I)9.53
	G(Genişleme)	mm	(I)12.7	(I)12.7	(I)12.7	(I)12.7	(I)15.9	(I)15.9
	Boşaltım Boru Tesisatı	mm	OD(I)32	OD(I)32	OD(I)32	OD(I)32	OD(I)32	OD(I)32
Standart Kumanda			-	Kablosuz Uzaktan Kumanda(RM05/BG(T)E-A)				